

إفريقيا للزفت



afrique bitume

AFRIQUE BITUME

Société de Fabrication de Produits d'Étanchéité Bitumineux

FICHE TECHNIQUE

CHAPE ALU 40 TJ

PRESENTATION

La chape pax aluminium 40 TJ est une feuille d'étanchéité constituée d'une toile de jute enrobée en usine d'un bitume oxydé grade 85/25, et couverte sur la face intérieure d'un feillard d'aluminium gaufré et sur la face extérieure d'un film fin de PEHD thermofusible, conformément à la norme NA 921 équivalente à la norme NF P84 301.

COMPOSITION

Armature : Toile de jute
Liant : Bitume oxyde fillérisé
Face intérieure : Feuillard d'aluminium souple
Face extérieure : Film fin thermofusible

CONDITIONNEMENT

Dimensions : Rouleau de 10 m ($\pm 1\%$)
Poids : 40 kg ± 1 kg
Stockage : Position debout sur palettes

CONDITIONNEMENT

Force de traction longitudinale : 700 N/50mm ($\pm 5\%$)
Force de traction transversale : 600 N/50mm ($\pm 5\%$)
Elongation longitudinale : 35%
Elongation transversale : 45%

APPLICATION

Sur terrasses accessibles ainsi que sur les fondations en béton et relevés d'acrotères.

MISE EN ŒUVRE

Par soudage au chalumeau à flamme modérée.

Usine : Zone industrielle Sidi Khaled lot 70 et 71, Section 07, GP 83 Commune de Oued El Berdi, Bouira 10075, Algérie

Siège Social : 62, lotissement Saidi Ahmed, Bordj-El-Kiffan Alger 16120, Algeria.

Tel/Fax : 026 87 38 46 / 026 87 39 47, **site web :** www.afrique-bitume.com, Email : afriquebitume@hotmail.com